

# Datablad DT20

Lille størrelse (50% mindre end DT30)  
Indbyggede antenner = Nem installation  
Lavt strømforbrug  
Designet som andre elektriske  
bilkomponenter



## Anvendelsesområde:

- Sporing
- Sikkerhedssystem
- Fjernstyring
- For alle typer køretøjer
  - speciel velegnet til ATV'er, motorcykler, plæneklippere, bådmotorer etc.

## Produktgenskaber:

- Dual-band GSM900 og GSM1800
- GPRS funktionalitet (class 10)
- GPS 16 kanal modtager (SuperSense indoor GPS)
- 3D bevægelsessensor (MC)
- Udgang (maks. strøm 500 mA - aktiv lav)
- Indgang
- Indbyggede antenner
- Indbygget backup-batteri
- Opdatering af software via GPRS
- Alarmmuligheder:
  - poweralarm
  - bevægelsesalarm
  - fence-alarm
  - hastighedsalarm
  - indgangsalarm

## Specifikationer:

- Vægt: 128 g
- Mål: 85mm x 55mm x 17mm
- Backup-effekt: Op til 48 timer
- Effektforbrug:
  - Drift: 50mA
  - Standby trin 1: 6mA
  - Standby trin 2: 2,5 mA
- Forsyningsspænding: 8-30V
- Temperatur: -20C til +50C
- Vandafvisende
- Lille størrelse SIM-kort 1.8V og 3V
- Selvslukkende plastkabinet

## Godkendelser:

- E1-10R 025093
- CE
- EN 301 489
- EN 300 487
- EN 60950-1

