

Datablad DT30

Lille størrelse
Nem at installere
Lavt strømforbrug
Designet som andre elektriske
bilkomponenter



Anvendelsesområde:

- Sporing
- Sikkerhedssystem
- Fjernstyring
- For bil, motorcykel, båd og entreprenørmaskiner

Produkttegenskaber:

- Dual-band GSM900 og GSM1800
- GPRS funktionalitet (class 10)
- GPS 16 kanal modtager
- Rystesensor (MC)
- Udgang (maks. strøm 500 mA - aktiv lav)
- Indgang
- Indbygget backup-batteri
- Opdatering af software via GPRS
- Alarmmuligheder:
 - poweralarm
 - rystealarm
 - fence-alarm
 - hastighedsalarm
 - indgangsalarm

Specifikationer:

- Vægt: 170 g
- Mål: 95mm x 70mm x 30mm
- Backup-effekt: Op til 48 timer
- Effektforbrug:
 - Drift: 50mA
 - Standby trin 1: 15mA
 - Standby trin 2: 3,5 mA
- Forsyningsspænding: 8-30V
- Temperatur: -20C til +50C
- Vandafvisende
- Lille størrelse SIM-kort 1.8V og 3V
- Slagfast plastkabinet
- Selvslukkende plastkabinet

Godkendelser:

- E1-10R 023952
- CE
- EN 301 489
- EN 300 487
- EN 60950-1

