

# Produktblad DT30

Litet format  
Enkel installation  
Låg strömförbrukning  
Fordonsanpassad design



## Användningsområde

- Sporing
- Säkerhetssystem
- Fjärrstyrning
- Passar bil, MC, båt, entreprenadmaskiner mm.

## Produktgenskaper:

- Dual band GSM900 och GSM1800
- GPRS
- GPS 16 kanals mottagare
- Rörelsedetektor
- Styrtgång (max 500mA)
- Larmingång
- Inbyggd batteribackup
- Uppdatering av mjukvara via GSM/GPRS
- Larmmöjligheter
  - spänningslarm
  - rörelselarm
  - förflytningslarm
  - hastighetslarm
  - larmingång

## Tekniska data:

- Vikt: 170 g
- Mått: 95x70x30 mm
- Backup kapacitet: Upp till 48 timmar
- Strömförbrukning:
  - Normalläge: 50mA
  - Strömsparläge 1: 15mA
  - Strömsparläge 2: 3,5 mA
- Driftspänning: 8-30V
- Temperatur: -20C til +50C
- Fuktskyddad
- Litet SIM kort 1.8V och 3V
- Stötsäker kapsling
- Självsläckande plasthölje

## Godkännande:

- E1-10R
- CE
- EN 301 489- 1/7/17/19
- EN 300 328
- EN 300 487
- EN 60950-1:2001

