

Produktark DT31

Liten størrelse
Lett å installere
Lavt strømforbruk
Designet som andre elektriske
bilkomponenter



Anvendelsesområde:

- Sporing
- Sikkerhetssystem
- Fjernstyring via SMS
- For outboards, anleggsmaskiner og aggregater

Produktegenskaper:

- Dobbelt band GSM900 og GSM1800
- GPRS funksjonalitet (class 10)
- GPS 16 kanal mottaker
- 512kb eeprom for historisk hendelser
- Digital utgang (maks strøm 500 mA-aktiv lav)
- Digital inngang
- Backup batteri integrert
- Alarmmuligheter:
 - power alarm
 - forflytningsalarm
 - hastighetsalarm
 - alarm på inngang

Spesifikasjoner:

- Vekt: 170 g
- Mål: 95mm x 70mm x 30mm
- Backup effekt: 48 timer
- Effekt forbruk:
 - Drift 70mA
 - Hvilemodus 5mA
 - Sovende 1mA
- Forsyningsspenning: 8-24V
- Temperatur: -20C til +50C
- Vannavstøtende
- Liten størrelse på SIM kort 1.8V og 3V
- Støtsikker plasthus
- Selvslukkende plasthus

Godkjenninger:

- E1-10R-023952
- CE
- EN 301 489
- EN 300 487
- EN 60950-1

